




DANE TECHNICZNE

Urządzenia łatwo dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009

Szerokość:	1,97 m
Długość:	1,97 m
Wysokość:	2,20 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F:	19,88 m ²
Maksymalna wysokość upadkowa:	0,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania długość:	4,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:	4,67 m
Głębokość fundamentowania:	-0,60 m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną




Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wypożyczenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- utwardzona (HIC < 600mm)
- trawa (HIC < 1000mm)
- piasek, żwir, kora (gr. warstwy 200+100mm dla HIC < 2000mm, 300+100mm dla HIC > 2000mm)
- nawierzchnia syntetyczna (grubość dostosowana do HIC urządzenia)

Widok urządzenia



SKŁAD URZĄDZENIA

Liczydło potrójne i sklepik:
Okienko z ramą:
Stolik – lada do gotowania wys. 52 cm:
Zadaszenie:
Ławeczka zadaszona, wys. 30cm, dł. 167 cm:

MATERIAŁY

1 Elementy dekoracyjne:	HDPE w kolorach zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym i szarym
1 Elementy połączeniowe:	płyty HDPE w kolorach brązowym i zielonym
1 Elementy stalowe:	stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15
Kotwy:	stal ocynkowana kąpielowo
Nogi konstrukcyjne:	wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakieroboją na kolor ciemny orzech, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm.
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Ławeczka:	deski impregnowane, malowane lakieroboją na kolor ciemny orzech